

Logistar 200 Pickup



Конфігурація	
Режим охолодження контролера двигуна (водяне охолодження)	•
Акумуляторна система електроопалення	•
10-дюймовий РК-екран центрального управління	•
Камера заднього виду	•
Задній парктронік	•
Передній кондиціонер	•
EPS	•
E-CALL	•
ABS	•
EBD	•
ESC	•
Електропривід передніх вікон	•
LED Лампа денного світла	•
Регідратаційна рідина	•
Специфікація шини	185/65 R15
Попередження про низьку швидкість руху	•
Центральний замок з дистанційним керуванням (передні, середні та задні двері)	•
Світловідбиваючий жилет	•
Попереджувальна табличка Трикутник	•
Вогнегасник	•
Інструмент водія	•

Основна інформація	
Розмір автомобіля: Д×Ш×В (мм)	4720×1640×2000
Розмір кузова: Д х Ш х В (мм)	2800×1550×370
Колісна база (мм)	3050
Споряджена маса (кг)	1445
Допустима максимальна маса (кг)	2600
Номінальна вага навантаження (кг)	1155
Кількість місць (чол.)	2

Ефективність	
Загальний запас електроенергії накопичувача (кВт*год)	41.86
Максимальна швидкість (км/г)	≥80
Вимоги до підйому на схил	20%
Енергоємність акумуляторної системи (Вт-год/кг)	≥135
Макс. Запас ходу на чистій електроенергії (км, VMAS)	≥310
Спосіб зарядки	Швидка зарядка 20-80%: 45 хв, Повільна зарядка 20-100%: 11-12 год
Тип батареї	LFP (LiFePO4)
Тип електродвигуна	Синхронний з постійним магнітом
Номінальна/пікова потужність (кВт)	30/60
Номінальний/піковий крутний момент (Н*м)	90/220